

---

**PIK Kematicl srl****INFORMAZIONI TECNICHE**

Queste informazioni sono date in buona fede ma senza garanzia e questo vale anche per quanto riguarda diritti di proprietà reclamati da terze parti.

---

**SCHEDA TECNICA****ST-T 002**

**Distaccante acquoso concentrato per lo stampaggio di pneumatici ricostruiti**

**Descrizione**

Il distaccante ST-T 002 è un distaccante all'acqua concentrato adatto allo stampaggio di pneumatici ricostruiti. E' un prodotto che non provoca contaminazione dei pezzi stampati e non pone rischi ecologici negli ambienti in cui viene utilizzato.

**Vantaggi**

Il distaccante ST-T 002 presenta i seguenti vantaggi:

- è stabile anche alle diluizioni d'uso.
- Non contamina i pezzi stampati.
- Resiste alla vulcanizzazione a 160°.
- dopo vulcanizzazione non lascia traccia di gocce o macchie sul manufatto.
- Lascia la superficie brillante.
- Non dà appiccicosità, non sporca il manufatto, non lascia untuosità e regge alle severe condizioni di vulcanizzazione.

**Modalità di impiego**

Il distaccante ST-T 002 viene impiegato nello stampaggio di pneumatici ricostruiti.

**Dosaggio**

Il distaccante ST-T 002 viene diluito con acqua nel rapporto 1:3 a 1:4 e poi viene applicato a spruzzo sullo stampo.

**Imballaggio**

Il distaccante ST-T 002 è imballato in fusti di plastica da Kg. 30/60/120/200/100