

PIK KEMICAL

Tecnologie chimiche
LINEA CAR WASH

Technical Support/ Supporto Tecnico:
pikkemical@pikkemical.it
Orders-Enquires/Ordini-Richieste di offerta:
pikkemical@pikkemical.it
Ph. +39 0586940120

Autoshampoo

Shampoo per auto

Lo shampoo per impianti di autolavaggio a portale o a tunnel e per lavaggio a mano, esente da fosfati e NTA. La combinazione di tensioattivi anionici e non ionici garantisce un'accurata e delicata pulizia. Ideale anche per impianti di trattamento biologico delle acque industriali.

Campi di applicazione

Impianti di autolavaggio a portale o a tunnel, lavaggio a mano ecc.

Consigli per l'applicazione

Applicare non diluito o in una concentrazione fino a 1:10 mediante una pompa dosatrice. Dosaggio raccomandato per una singola autovettura: shampoo: 6-10 ml. Lavaggio a mano: 1:150.

Contenitore

25 kg

200 kg

1000 kg

Valore pH: 9,0

Avvertenze

Non lasciare essiccare. Verificare l'idoneità e la compatibilità prima dell'uso.

Avviso

Queste informazioni prodotto possono essere solo giuridicamente vincolanti. Non può derivarne nostra responsabilità. Verificare se il prodotto è adatto per la vostra applicazione. Per consulenza, siamo a vostra disposizione.