

PIK KEMICAL

Tecnologie chimiche

VANASOLVENT

A/3

PER IL CONTROLLO DEI COMPOSTI VANASODICI DEI MOTORI DIESEL E NELLE CALDAIE

Technical Support/ Supporto Tecnico:

pikkemical@pikkemical.it

Orders-Enquires/Ordini-Richieste di offerta:

pikkemical@pikkemical.it

Ph. +39 0586940120

DESCRIZIONE

Prodotto liquido a base di composti metallo-organici, solubili che innalzano la temperatura di fusione dei composti di vanadio e sodio.

UTILIZZO

Per il trattamento dei composti vanado-sodici, che si formano principalmente sulle sedi delle valvole di carico e nei condotti di carico delle turbosoffianti dei motori diesel medio-veloci, sulle superfici di cambio dei surriscaldatori e degli economizzatori delle caldaie.

VANTAGGI

- Trasforma la struttura cristallina dei depositi di vanadio e sodio in polvere, che può essere apportata facilmente dal gas di carico, o dalle soffiature periodiche.
- Innalzando il punto di fusione dei composti vanado-sodici, evita la formazione di incrostazioni sulle luci e valvole di scarico nei motori diesel, e lungo tutto il percorso fumi nelle caldaie.
- Evita la sfuggita di gas attraverso le valvole di scarico durante la fase di combustione, eliminando i depositi di vanadio dalle loro sedi.

IMPIEGO E DOSAGGIO

Il dosaggio di VANASOLVENT è legato alle quantità di vanadio e sodio contenute nell'olio combustibile.

Come orientamento si raccomanda un dosaggio iniziale di 1 litro di prodotto ogni 4 tonn di combustibile, che si può ridurre in seguito a 1 litro ogni 6 tonn.

Per i problemi specifici, analisi e ulteriori dettagli, consultare il servizio tecnico PIK KEMICAL .

PRECAUZIONI

Evitare il contatto con pelle ed occhi.

In caso di contatto accidentale sciacquare abbondantemente con acqua fresca.

CONFEZIONI

Vuoti a perdere

- Fustini da 25 litri
- Fusti metallici da 208 litri