PIK KEMICAL

Tecnologie chimiche

ULTRASONIC CLEANER B/9

DETERGENTE MULTIUSO PER MACCHINE A ULTRASUONI

Technical Support/ Supporto Tecnico:
pikkemical@pikkemical.it
Orders-Enquires/Ordini-Richieste di offerta:
pikkemical@pikkemical.it
Ph. +39 0586940120

DESCRIZIONE

In alcuni casi l'utilizzo di ultrasuoni in combinazione con speciali detergenti, dà ottimi risultati.
ULTARSONIC CLEANER è stato sviluppato per l'uso in bagni a ultrasuoni per la pulizia di tutti i materiali eccetto lo zinco e parti galvanizzate.
Adatto all'uso su materiali sintetici e gomma.

VANTAGGI

- Adatto all'uso su tutti i metalli comuni eccetto lo zinco.
- Specifico per lavaggi a ultrasuoni.
- Prodotto a schiuma frenata.
- Questo prodotto è conforme ai criteri di non pericolosità per l'ambiente marino in accordo a MARPOL Annesso V (resolution MEPC.201(62))

IMPIEGO E DOSAGGIO

Nella pulizia di bagni ad ultrasuoni:

Dipende dal grado di contaminazione. ULTARSONIC CLEANER si usa in soluzione dal 5 al 25% in acqua ad una temperatura di 50/70 °C.
Smontare il pezzo da pulire, mettere i componenti nel bagno facendo attenzione che siano completamente immersi separati. Si raccomanda un tempo di pulizia di 5 - 30 minuti, ma anche più lungo se necessario. Estrarre i pezzi dal bagno e spingardare con acqua.
La soluzione va rinnovata periodicamente poiché in un bagno fortemente contaminato i pezzi non vengono puliti con efficienza.

Macchine lavatrici:

ULTARSONIC CLEANER viene applicato, a seconda della natura e del grado di sporcizia, in una soluzione al 4% in acqua dolce.
Gli oggetti contaminati devono essere introdotti nella macchina e puliti per 30 - 60 minuti ad una temperatura di 80 - 90 °C, quindi estratti e risciacquati con acqua.

PRECAUZIONI

In caso di contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente con acqua corrente e, se necessario, contattare un medico.

CONFEZIONI

Vuoti a perdere:
- Taniche plastica da 25 litri