

# PIK KEMICAL

Tecnologie chimiche

## FILTER CLEANER

**C/3**

LIQUIDO DETERGENTE PER LA RIMOZIONE DAI FILTRI DI RESIDUI DI OLI CARBONIZZATI

Technical Support/ Supporto Tecnico:

[pikkemical@pikkemical.it](mailto:pikkemical@pikkemical.it)

Orders-Enquires/Ordini-Richieste di offerta:

[pikkemical@pikkemical.it](mailto:pikkemical@pikkemical.it)

Ph. +39 0586940120

### DESCRIZIONE

È una miscela di idrocarburi alifatici e aromatici e tensioattivi anionici.

- Rimuove gli oli carbonizzati
- Rimuove cere e paraffine
- Specifico per filtri olio e nafta
- Non è corrosivo

### UTILIZZO

FILTERCLEANER è principalmente usato per la pulizia di qualsiasi tipo di filtro in metallo o ceramica.

### IMPIEGO E DOSAGGIO

FILTER CLEANER si usa puro in vasca riscaldando a una temperatura max di 60 °C, immergendo i pezzi meccanici che devono essere puliti.

Può essere utilizzato per circolazione direttamente negli scambiatori di calore.

I tempi di circolazione varieranno dipendentemente dallo stato di pulizia degli scambiatori e comunque tra le 8 e le 24 ore.

### PRECAUZIONI

Durante l'uso ventilare il locale.

Non usare fiamme libere in prossimità.

Usare guanti e occhiali protettivi.

Non inalare i vapori.

In caso di contatto con gli occhi sciacquarsi abbondantemente con acqua e consultare un medico.

### CONFEZIONI

Vuoti a perdere

- Fustini metallici da 25 lt.

- Fusti metallici da 208 lt.