PIK KEMICAL

Tecnologie chimiche

DISC SEPARATOR E/6

SGRASSANTE A BASE ACIDA PER LA PULIZIA DEI DEPURATORI DI OLIO E NAFTA

Technical Support/ Supporto Tecnico:
pikkemical@pikkemical.it

Orders-Enquires/Ordini-Richieste di offerta:
pikkemical@pikkemical.it

Ph. +39 0586940120

DESCRIZIONE

Miscela liquida di agenti tensioattivi ed emulsionanti in un solvente a base acida con un speciale inibitore.

UTILIZZO

Rimuove i depositi pesanti e tenaci che si formano nei separatori nafta ed olio lubrificante.

OSSERVAZIONI

È raccomandato che questo prodotto non venga usato su zinco, stagno, superfici di alluminio galvanizzate o anodizzate.

IMPIEGO E DOSAGGIO

Il separatore può essere pulito per mezzo di circolazione quando l'impianto lo permette o smontato e pulito come unità individuale, per mezzo di immersione delle parti in apposita vasca. Il prodotto può essere utilizzato puro o applicato con diluizioni sotto al 20% in volume di acqua dolce, questo dipende dalla consistenza dei depositi, dalla disponibilità di una fonte di calore per riscaldare la soluzione detergente e dai vincoli di tempo. Sebbene buoni risultati possano essere ottenuti a temperatura ambiente, una più veloce e profonda pulizia può essere ottenuta alla temperatura di 50 °C max.

Il tempo di pulizia può variare da 30 minuti a 4 ore, dipende dalla concentrazione della soluzione, dal calore e dalla consistenza del deposito.

Dopo che l'unità o/e singole parti sono state pulite, risciacquare completamente con acqua per rimuovere tutte le tracce della soluzione.

PRECAUZIONI

Usare in locali ben ventilati.

Usare guanti ed occhiali protettivi .

In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua, contattare un medico.

CONFEZIONI

Vuoti a perdere

- Fustini in plastica da 25 lt.